




Zamówienie na rolety podtynkowe w skrynkach SP / SP-E



Wyjście taśmy / sznura	
C	A
D	B

46-043 Dylaki ul. Jacka I A Biestrzynnik tel. 577 064 660, 77 465 11 31  
[www.sedom.com.pl](http://www.sedom.com.pl) wojciech.glatman@sedom.com.pl

Lp	Typ profilu pancerza (39, 41, i.t.p)	Kolor profilu pancerza	Ilość listew	Wymiary rolety (mm) ze skrynką i prowadzicami		Ilość sztuk	Rozmiar skryнки (mm)	Kolor skryнки	Kolor listwy dolnej	Typ prowadnicy PP – prosta PK – kątowa PK/PP	Kolor prowadnic	Rodzaj napędu					Sposób zabezpieczenia przed podniesieniem				Strona sterowania (patrzac od wewnątrz) L/P	Wyjście linki / taśmy	Typ montażu						
				Szerokość	Wysokość							Ręczny				Elektryczny		Zasuwa ręczna	Rygiel aut.	Zamek baskwilowy				Wieszak blokada					
												Linka	Pasek	Zwijacz korbowy	Sprężyna	Typ silnika	Sterowanie												

WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY

UWAGI / RYSUNKI OD WEWNĄTRZ

Pieczętka i podpis zamawiającego

\* typy silników  
 SK – silnik kablowy  
 SR – silnik radiowy  
 SP – silnik przeciążeniowy  
 SRP – silnik radiowy przeciążeniowy  
 ANR – silnik z awaryjnym otwieraniem

\*\* sterowanie elektryczne  
 WKo – włącznik klawiszowy p/t  
 WKn – włącznik klawiszowy n/t  
 WKR – włącznik klawiszowy radiowy  
 P-X – pilot – X kanałowy  
 PK – przełącznik kluczowy

Nr zamówienia

Data zamówienia

Data realizacji

Środek transportu