SeDom

Zamówienie na rolety podtynkowe w skrzynkach SP / SP-E

TYP MONTAŻU



Wyjście taśmy / sznura		
C		A
D		B

46-043 Dylaki ul. Jacka 1 A Biestrzynnik tel. 577 064 660, 77 465 11 31
www.sedom.com.pl wojciech.glatman@sedom.com.pl

L.p	Typ profilu pancerza (39, 41, i.t.p)	Kolor profilu pancerza	Moskitiera	Wymiary rolety (mm) ze skrzynką i prowadnicami		Ilość sztuk	Rozmiar skrzynki (mm)	Kolor skrzynki	Kolor listwy dolnej	Typ prowadnicy PP – prosta PK – kątowa PK/PP	Kolor prowadnic	Rodzaj napędu						Sposób zabezpieczenia przed podniesieniem				Strona sterowania (patrząc od wewnątrz) L/P	Wyjście linki / taśmy	Typ montażu
												Ręczny				Elektryczny								
				Szerokość	Wysokość							Linka	Pasek	Zwijacz korbowy	Sprężyna	Typ silnika	Sterowanie	Zasuwa ręczna	Rygiel aut.	Zamek baskwilowy	Wieszak blokada			

WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY

Pieczątka i podpis zamawiającego

Nr zamówienia

Data zamówienia

Data realizacji

Środek transportu

* typy silników
SK – silnik kablowy
SR – silnik radiowy
SP – silnik przeciążeniowy
SRP – silnik radiowy przeciążeniowy
ANR – silnik z awaryjnym otwieraniem

** sterowanie elektryczne
WKp – włącznik klawiszowy p/t
WKn – włącznik klawiszowy n/t
WKR – włącznik klawiszowy radiowy
P -X – pilot – X kanałowy
PK – przełącznik kluczykowy

UWAGI / RYSUNKI OD WEWNĄTRZ